



ЗАПОВЕД

№ А 313

София, 13.08.2024 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС във връзка с допуснатата фактическа грешка в Сертификат за акредитация с рег. № 31 ЛИ/15.02.2024 г., валиден до 18.12.2027 г., Доклад вх. № 33/31 ЛИ/11/В/06.08.2024 г. и т. V на Инstrukция за идентификация на сертификати за акредитация на органи за оценка на съответствието BAS QI 3

НАРЕЖДАМ:

В Заповед № А 73/15.02.2024 г. издадена на

**ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НЕФТОПРОДУКТИ**

Адрес на управление:

1407 София, кв. Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20

Адрес на лаборатория:

7012 Русе, бул. „Трети март“ № 46

да се отрази следното:

Съществуващ текст	Нов текст	Основание/причина
В номерация на страници на Заповед № А 73/15.02.2024 г. са посочени 10/11.	Брой страници са 10/10.	Допуснатата техническа грешка

Да се преиздаде Сертификат за акредитация с рег. № 31 ЛИ от 15.02.2024 г., валиден до 18.12.2027 г. с приложение заповед, отразяваща настъпилата промяна, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Изпълнителен директор на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, ръководител на Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, гр. Русе, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация с рег. № 31 ЛИ/15.02.2024 г., валиден до 18.12.2027 г. и приложение заповед за акредитация № А 73/15.02.2024 г. към него.

Настоящата заповед да се съобщи на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването и.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



**Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 314

София, 13.08.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието във връзка с т. 5.3.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2 и заповед на ИА БСА № 313/13.08.2024 г.

ИЗМЕНЯМ

ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 73/15.02.2024 г. на:

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД

Адрес на управление:

1407 София, кв. Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20

Адрес на лаборатория:

7012 Русе, бул. „Трети Март“ № 46

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
1.	Базови маслени компоненти	1.1. Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104, Процедура А ASTM D445 ASTM D7042
		1.2. Вискозитетен индекс	БДС ISO 2909 ASTM D2270
		1.3. Плътност	БДС EN ISO 3675 ASTM D1298 ASTM D4052
		1.4. Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592 ASTM D92
		1.5. Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 ASTM D93
		1.6. Температура на течливост	БДС EN ISO 3016 ASTM D97
		1.7. Киселинно число	БДС 1752, метода БДС ISO 6618
		1.8. Водоотделителна способност (деемулгиращи свойства)	БДС ISO 6614 ASTM D1401
		1.9. Пенообразуващи свойства (склонност и стабилност)	БДС ISO 6247 ASTM D892
		1.10. Въздухоотделителна способност	БДС ISO 9120 ASTM D3427
		1.11. Изпаряемост по Ноак	ASTM D5800, Процедура А
		1.12. CCS- вискозитет при отрицателни температури	ASTM D5293
		1.13. Съдържание на сяра	БДС EN ISO 8754

Тип обхват: Гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		3.10. Съдържание на вода	БДС ISO 3733 БДС ISO 760
		3.11. Механични примеси	БДС 17411
		3.12. Корозия върху медна пластинка	БДС EN ISO 2160 ASTM D130
		3.13. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода	БДС ISO 7120 ASTM D665A
		3.14. Съдържание на фосфор	ASTM D4951
		3.15. Противоизносни свойства на ЧСМ -противоизносен индекс -диаметър на петното	БДС 9786 ASTM D4172
		3.16. Противозадирни свойства на ЧСМ -товароизносен индекс -натоварване на заваряване	БДС 9787 ASTM D2783
		3.17. Складова стабилност и съвместимост	БДС 14348
		3.18. Съдържание на елементи (метали и неметали): Сребро, Алюминий, Барий, Бор, Хром, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Молибден, Калай, Титан, Силиций, Ванадий, Никел, Натрий, Калций, Цинк, Фосфор	ASTM D5185
4.	Турбинни масла	4.1. Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104, Процедура А ASTM D445 ASTM D7042
		4.2. Вискозитетен индекс	БДС ISO 2909 ASTM D2270
		4.3. Плътност	БДС EN ISO 3675 ASTM D1298 ASTM D4052
		4.4. Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592 ASTM D92
		4.5. Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 ASTM D93
		4.6. Температура на течливост	БДС EN ISO 3016 ASTM D97
		4.7. Киселинно число	БДС 1752, метода БДС ISO 6618 ASTM D974
		4.8. Водоотделителна способност - деемулгиращи свойства - водоотделяща способност	БДС ISO 6614 ASTM D1401 БДС 17249 DIN 51589-1
		4.9. Пенообразуващи свойства (склонност и стабилност)	БДС ISO 6247 ASTM D892
		4.10. Въздухоотделителна способност	БДС ISO 9120 ASTM D3427
		4.11. Цвят	БДС ISO 2049 ASTM D1500
		4.12. Съдържание на вода	БДС ISO 3733 БДС ISO 760
		4.13. Ниво на замърсяване с твърди	БДС ISO 4406

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		5.19. Противозадирни свойства на ЧСМ -натоварване на заваряване	ASTM D2783
		5.20. Стабилност на механична деструкция	ASTM D6278
		5.21. Складова стабилност и съвместимост	БДС 14348
		5.22. Съдържание на елементи (метали и неметали): Сребро, Алюминий, Барий, Бор, Хром, Мед, Желязо, Олово, Магnezий, Манган, Молибден, Калай, Титан, Силиций, Ванадий, Никел, Натрий, Калций, Цинк, Фосфор	ASTM D5185
6.	Компресорни масла	6.1. Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104, Процедура A ASTM D445
		6.2. Вискозитетен индекс	БДС ISO 2909 ASTM D2270
		6.3. Плътност	БДС EN ISO 3675 ASTM D1298
		6.4. Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592 ASTM D92
		6.5. Температура на замръзване	БДС 1751
		6.6. Киселинно число	БДС 1752, метод A БДС ISO 6618
		6.7. Цвят	БДС ISO 2049 ASTM D1500
		6.8. Съдържание на вода	БДС ISO 3733
		6.9. Механични примеси	БДС 17411
		6.10. Коксов остатък	БДС ISO 6615
		6.11. Корозия върху медна пластинка	БДС EN ISO 2160 ASTM D130
		6.12. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода	БДС ISO 7120 ASTM D665
		6.13. Противоизносни свойства на ЧСМ -противоизносен индекс -диаметър на петното	БДС 9786 ASTM D4172
		6.14. Водоотделителна способност (деемулгиращи свойства)	БДС ISO 6614 ASTM D1401
		6.15.Пепел	БДС EN ISO 6245 ASTM D482
7.	Трансмисионни масла	7.1. Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104, Процедура A ASTM D445 ASTM D7042
		7.2. Вискозитетен индекс	БДС ISO 2909 ASTM D2270
		7.3. Плътност	БДС EN ISO 3675 ASTM D1298 ASTM D4052
		7.4. Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592 ASTM D92
		7.5. Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 ASTM D93

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		kV)	
		8.15. Стабилност на окисление	БДС EN IEC 61125
		8.16. Ниво на замърсяване с твърди частици	БДС ISO 4406 ISO 11500
		8.17. Съвместимост и складова стабилност	БДС 14348
		8.18. Рефракционен индекс	БДС ISO 5661
9.	Моторни масла	9.1. Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104, Процедура A ASTM D445 ASTM D7042
		9.2. Вискозитетен индекс	БДС ISO 2909 ASTM D2270
		9.3. CCS-вискозитет при отрицателни температури	ASTM D5293
		9.4. Плътност	БДС EN ISO 3675 ASTM D1298 ASTM D4052
		9.5. Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592 ASTM D92
		9.6. Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 ASTM D93
		9.7. Температура на замръзване	БДС 1751
		9.8. Температура на течливост	БДС EN ISO 3016 ASTM D97
		9.9. Алкално число	ASTM D2896
		9.10. Пенообразуващи свойства (склонност и стабилност)	БДС ISO 6247 ASTM D892
		9.11. Цвят	БДС ISO 2049 ASTM D1500
		9.12. Съдържание на вода	БДС ISO 3733
		9.13. Механични примеси	БДС 17411
		9.14. Сулфатна пепел	БДС ISO 3987 ASTM D874
		9.15. Изпаряемост по Ноак	ASTM D5800, Процедура A
		9.16. Съдържание на фосфор	ASTM D4951
		9.17. Съдържание на цинк	ASTM D4951
		9.18. Съдържание на калций	ASTM D4951
		9.19. Съдържание на сяра	БДС EN ISO 8754 ASTM D4294
		9.20. Вискозитет на изпомпване /MRV/	ASTM D4684, Процедура B
		9.21. Стабилност срещу механична деструкция	ASTM D6278
		9.22. Осапунително число	БДС ISO 6293-1 ASTM D94, метод A
		9.23. Съвместимост и складова стабилност	БДС 14348
		9.24. Съдържание на елементи (метали и неметали): Сребро, Алуминий, Барий, Бор, Хром, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Молибден, Калай, Титан, Силиций, Ванадий, Никел, Натрий, Калций, Цинк, Фосфор	ASTM D5185

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
13.	Охлаждащи нискозамръзващи течности	температура	
		13.1. Външен вид	БДС 10126
		13.2. Относителна плътност	ASTM D1122
		13.3. Температура на кипене	БДС 10126 ASTM D1120
		13.4. Температура на начало на кристализация	БДС 10126 ASTM D1177
		13.5. Стойност на pH	БДС 10126 ASTM D1287
		13.6. Алкалност	БДС 10126 ASTM D1121
		13.7. Механични примеси	БДС 10126
		13.8. Пенливост (обем и време за разпадане)	БДС 10126 ASTM D1881
		13.9. Загуба на маса при корозионно въздействие (мед, припой, месинг, стомана, чугун, силумин)	БДС 10126 ASTM D1384
14.	Агент AUS 32 за редуциране на азотните оксиди (NOx)	13.10. Устойчивост на въздействие на твърда вода	БДС 10126
		14.1. Съдържание на урея	ISO 22241-2, Анекс С
		14.2. Рефракционен индекс	ISO 22241-2, Анекс С
		14.3. Алкалност	ISO 22241-2, Анекс D
		14.4. Биурет	ISO 22241-2, Анекс E
		14.5. Алдехиди	ISO 22241-2, Анекс F
		14.6. Неразтворими вещества	ISO 22241-2, Анекс G
		14.7. Фосфати	ISO 22241-2, Анекс H
		14.8. Съдържание на метали: Алуминий, Калций, Хром, Мед, Желязо, Магнезий, Натрий, Никел, Цинк	ISO 22241-2, Анекс I

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: гъвкав*		
№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1.	Базови маслени компоненти	БДС EN ISO 3170
2.	Смазочни масла AN	БДС EN ISO 3170
3.	Редукторни масла	БДС EN ISO 3170
4.	Турбинни масла	БДС EN ISO 3170
5.	Хидравлични масла	БДС EN ISO 3170
6.	Компресорни масла	БДС EN ISO 3170
7.	Трансмисионни масла	БДС EN ISO 3170
8.	Трансформаторни масла	БДС EN IEC 60475
9.	Моторни масла	БДС EN ISO 3170
10.	Авиационни масла	БДС EN ISO 3170
11.	Смазочно охлаждащи течности	БДС EN ISO 3170
12.	Спирачни течности	БДС EN ISO 3170