ЗАПОВЕД

№ А 320

София, 08.10.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието във връзка с т. 4.3.8. f) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад от оценка по документи вх. № 282/178 ЛИ/12/В/16.09.2025 г. и Заповед № А 319 от 08.10.2025 г.

ИЗМЕНЯМ

ЗАПОВЕД № А 89/ 28.02.2024 г.

ПЕТРОЛ-КОНТРОЛ ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВОДИ, РАЗТВОРИТЕЛИ И НЕФТОПРОДУКТИ

Адрес на управление:
гр. Русе 7005, кв. Здравец-Север, бл. „Рупел", вх. В, ет. 7, ап 9
Адрес на лаборатория:
гр. Русе 7000, кв. Слатина, Източна промишлена зона

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване / характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	**2**	**3**	**4**
I	ГОРИВА		
I.1	Гориво за дизелови двигатели.	1. Плътност, в g/cm^3	БДС EN ISO 3675
		2. Цетанов индекс	БДС EN ISO 4264
		3. Дестилационни характеристики -50% дестилират при t в °C -90% дестилират при t в °C -95% дестилират при t в °C -до 250°C дестилират -до 350°C дестилират	БДС EN ISO 3405 (ръчен метод)
		4. Кинематичен вискозитет, mm^2/s	БДС EN ISO 3104
		5. Гранична температура на филтруемост през студен филтър, в °C	БДС EN 116/ Поправка 1 (ръчен метод)
		6. Температура на помътняване, в °C	БДС EN ISO 3015

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване / характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	**2**	**3**	**4**
		7. Пламна температура, в затворен тигел, Пенски-Мартенс, °C	БДС EN ISO 2719/A1 (Процедура A)
I.2	Биодизел	1. Плътност, в g/cm³	БДС EN ISO 3675
		2. Цетанов индекс	БДС EN ISO 4264
		3.Дестилационни характеристики: -50% дестилират при t в °C -90% дестилират при t в °C -95% дестилират при t в °C -до 250°C дестилират -до 350°C дестилират	БДС EN ISO 3405 (ръчен метод)
		4. Кинематичен вискозитет, в mm^2/s	БДС EN ISO 3104
		5. Гранична температура на филтруемост през студен филтър, в °C	БДС EN 116/ Поправка 1 (ръчен метод)
		6. Температура на помътняване, в °C	БДС EN ISO 3015
		7. Пламна температура, в затворен тигел, Пенски-Мартенс, oC	БДС EN ISO 2719/A1 (Процедура C)
I.3	Горива автомобилни. Неетилиран бензин	1. Плътност, g/cm³	БДС EN ISO 3675
		2. Дестилационни характеристики: -до 70°C дестилира обемна част, в % -до 100°C дестилира обемна част, в % -до 150°C дестилира обемна част , в % -остатък от дестилацията, об. част, в %	БДС EN ISO 3405 (ръчен метод)
I.4.	Гориво котелно.	1. Плътност, в g/cm³	БДС EN ISO 3675
		2. Пепел, в mass %	БДС EN ISO 6245
		3. Водоразтворими киселини и основи	БДС 5252
		4. Температура на замръзване, в °C	БДС 1751
		5. Температура на течливост, в °C	БДС EN ISO 3016
II	РАЗТВОРИТЕЛИ		
II.1.	Бензин екстракционен, бензин разтворител за каучуковата промишленост, терпентин минерален, петролев етер, разтворител ароматен „Аризол"	1. Плътност, в g/cm³	БДС EN ISO 3675
		2. Дестилационни характеристики: - начало на кипене, в °C -до 110°C дестилира обемна част, в % -до 120°C дестилира обемна част, в % -остатък от дестилацията, об.част в %	БДС EN ISO 3405 (ръчен метод)
III	МАСЛА		

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване / характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	**2**	**3**	**4**
III.1	Масла моторни, хидравлични, трансмисионни, редукторни, трансформаторни, индустриални, машинни с общо предназначение	1. Кинематичен вискозитет, в mm^2/s	БДС EN ISO 3104
		2. Вискозитетен индекс	БДС ISO 2909
		3. Температура на замръзване, в °C	БДС 1751
		4. Сулфатна пепел, в %,	БДС ISO 3987
IV.	ВОДИ		
IV.1	Води: отпадъчни повърхностни	1. pH	БДС 17.1.4.27
		2. Сулфати	ЛМ-КЗ_03/13
		3. Нитрати	ЛМ-КЗ_04/13
		4. Фосфати	ЛМ-КЗ_01/13
		5. Хлориди	ЛМ-КЗ_06/13
		6. Химична потребност от кислород (ХПК)	ЛМ-КЗ_11/13
		7. Биохимична потребност от кислород (БПК)	БДС EN ISO 5815-1 БДС EN 1899-2
		8. Разтворен кислород	БДС EN 25813
		9. Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Тип обхват: *гъвкав**		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Метод за вземане на проби (извадки) (стандартизирани/ валидирани)**
1	Води: 1) Отпадъчни, 2) Повърхностни	БДС ISO 5667-10 БДС EN ISO 5667-6

Гъвкав обхват

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Фиксиран обхват:

Позовавания:

1. ЛМ-КЗ_03/13 – Спектрофотометричен метод за определяне на сулфати във води с използване на реактив на прах Sulfa Ver®.
2. ЛМ-КЗ_04/13 – Спектрофотометричен метод за определяне на нитрати във води с използване на 2,6- диметилфенол.
3. ЛМ-КЗ_01/13 – Спектрофотометричен метод за определяне на фосфати във води с амониев молибдат.
4. ЛМ-КЗ_06/13 – Спектрофотометричен метод за определяне на хлориди във води с използване на живачен тиоцианат.
5. ЛМ-КЗ_11/13 – Спектрофотометричен метод за определяне на ХПК (5÷60) mg 02/l във води.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 178 ЛИ/08.10.2025 г., валиден до 28.02.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от Управителя на ПЕТРОЛ-КОНТРОЛ ЕООД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория за води, разтворители и нефтопродукти или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 178 ЛИ/ 28.02.2024 г., валиден до 28.02.2028 г., и приложение заповед за акредитация № А 89/28.02.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на ПЕТРОЛ-КОНТРОЛ ЕООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"