РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

ЗАПОВЕД

№ А 178

София, 17.06.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5, и чл. 36 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието, т. 5.4.4.1 b) от BAS QR 2, Процедура за акредитация, декларация за доброволен отказ, вх. № 433/197 ЛИ/4/Р/09.03.26 г. доклад от оценка на място вх. № 433/197 ЛИ/5/В/16.03.2026 г. и анекс вх. № 433/197 ЛИ/9/В/23.04.2026 г.

ОГРАНИЧАВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ИНСТИТУТ ПО ПЪТИЩА И МОСТОВЕ

Адрес на управление: 1606, гр. София, бул. "Македония" № 3
Адреси на лаборатория: 1517, гр. София, кв. Подуяне, ул. „Бесарабия" № 114

Да извършва изпитване на:

Тип на обхвата: *гъвкав*

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси и конструктивни пластове за пътища и съоръжения	1.2. Зърнометричен състав	БДС 2880
		1.10 Влажност	БДС 2880
		1.11 Плътност на частиците	БДС EN 1097-7
		1.15. Пористост	БДС 2880
		1.34. Алкалореакционна способност, изразена като: - количество разтворим SiO_2	БДС 14851
		1.37. Съсъхване	БДС EN 1367-4
7.	Битуми и битумни свързващи вещества	7.5 Пенетрация на стабилизирано свързващо вещество, подложено на продължително стареене	БДС EN 13074-1; БДС EN 13074-2; БДС EN 14769; БДС EN 1426
		7.6. Пенетрационен индекс	БДС EN 1426; БДС EN 1427
		7.11. Температура на омекване на стабилизирано свързващо вещество, подложено на продължително стареене	БДС EN 13074-1; БДС EN 13074-2; БДС EN 14769; БДС EN 1427
		7.24.Еластично възстановяване на стабилизирано свързващо вещество, подложено на продължително стареене	БДС EN 13074-1; БДС EN 13074-2; БДС EN 14769; БДС EN 13398
		7.28. Склонност към утаяване	БДС EN 12847
		7.30. Време за смесване с фини пълнители	БДС EN 13075-2

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхвата: *гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		7.33. Съдържание на свързващо вещество (чрез съдържанието на вода)	БДС EN 1428
		7.38. Пенетрация на свързващо вещество, възстановено чрез изпарение и подложено на продължително стареене	БДС EN 13074-1; БДС EN 14769; БДС EN 1426
		7.39. Температура на омекване на свързващо вещество, възстановено чрез изпарение и подложено на продължително стареене	БДС EN 13074-1; БДС EN 14769; БДС EN 1427
		7.40. Еластично възстановяване на свързващо вещество, възстановено чрез изпарение и подложено на продължително стареене	БДС EN 13074-1; БДС EN 14769; БДС EN 13398
		7.41. Пенетрация с конус	БДС EN 13880-2
		7.42. Стабилност при нагряване/ промяна на стойността на пенетрацията при +70°C/ 168 h	БДС EN 13880-4; БДС EN 13880-2
		7.43. Устойчивост на протичане при +600C/5 h	БДС EN 13880-5
		7.44. Устойчивост към потапяне в горива (разтвор) при +35°/+50°C, 24h/промяна в масата	БДС EN 13880-8
8.	Материали за пътна маркировка и пътна маркировка	8.1.Съдържание на твърди вещества	БДС EN 12802
		8.2. Температура на омекване	БДС EN 1871
9.	Материали за зимно поддържане на пътища	9.3. Съдържание на неразтворими във вода вещества	ISO 2479; СД CEN/TS 16811-3
		9.6 Съдържание на $MgSO_4$	ТПИПП:2009, Приложение 1
		9.7. Температура на замръзване	МОХЗ:1989
		9.8 Размразяваща способност	МОХЗ:1989
		9.9. Плътност при 20°C	ISO 758
		9.10 pH	БДС EN ISO 10523; БДС EN 1236
		9.12. Съпротивление на хлъзгане	СД CEN/TS 16811-3; БДС EN 14231
		9.13. Електропроводимост	БДС EN 27888
10.	Пътни знаци и табели	10.1. Адхезия на фолиото към основата	ТИ-ПЗТ:2010
12.	Бетон	12.2. Мразоустойчивост от 0 до 250 цикъла	БДС EN 206+A2/NA
		12.4. Якост на натиск на място чрез склерометър на Schmidt	БДС EN 13791+NA
13.	Пътни съоръжения, конструкции и	13.1. Изпитване чрез пробно статично натоварване. Определяне на слягането на	БДС 2419

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхвата: *Гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
	принадлежности към тях	пилота /забивни и набивни пилоти/	
		13.2. Изпитване чрез пробно статично натоварване. Определяне на сляганeто на пилота /сондажноизливни пилоти.	БДС 2419
		13.6. Статично изпитване. Определяне на деформации /анкери	БДС EN 1537
14.	Повърхностни качества на настилките	14.1 Съпротивление на хлъзгане на пътно покритие	ASTM E 303; МУБ 1986
		14.2 Дълбочина на грапавост на пътно покритие	ASTM E 965; ASTN E1082; AESRM E 1274; AESTM E 1170; МГ:1986

НАРЕЖДАМ

Да се преиздаде сертификат за акредитация, рег. № 197 ЛИ/31.03.2025 г. и приложение - заповед за акредитация № А 115/31.03.2025 г., неделима част от него, като се отразят направените промени.

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 197 ЛИ/31.03.2025 г., валиден до 31.03.2029 г. и приложение заповед на ИА БСА рег. № А 115/31.03.2025 г., в 14-дневен срок от получаване на настоящата заповед и да спре позоваването си на акредитацията (по отношение на ограничения обхват).

При неизпълнение на задължението си по чл.37, ал.1, Изпитвателна лаборатория към Институт по пътища и мостове към Агенция Пътна инфраструктура подлежи на имуществена санкция на основание чл. 40 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Настоящата заповед да се съобщи на Институт по пътища и мостове към Агенция Пътна инфраструктура в 3 (три) -дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 179

София, 17.06.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието във връзка с т. 5.3.1 от BAS QR 2, Процедура за акредитация, доклад от оценка на място вх. № 433/197 ЛИ/5/В/16.03.2026 г. с анекс вх. № 433/197 ЛИ/9/В/23.04.2026 г. и заповед на ИА БСА рег. № А 178/17.06.2026 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 115/31.03.2025 г.,

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ИНСТИТУТ ПО ПЪТИЩА И МОСТОВЕ

Адрес на управление: 1606, гр. София, бул. "Македония" № 3
Адреси на лаборатория: 1517, гр. София, кв. Подуяне, ул. „Бесарабия" № 114

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
1.	Добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси и конструктивни пластове за пътища и съоръжения	1.1. Съдържание на: – 1.а. фина фракция (f) (зърна под сито 0,063 mm); – 1.б. дребна фракция (зърна под сито 0,5 mm)	БДС EN 933-1
		1.2. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		1.3. Коефициент на формата (SI)	БДС EN 933-4
		1.4. Индекс на плоски зърна (FI)	БДС EN 933-3
		1.5. Процент на – изцяло натрошени зърна; – натрошени зърна; – изцяло заоблени зърна;	БДС EN 933-5
		1.6. Мразоустойчивост чрез замразяване	БДС EN 1367-1; БДС EN 13450+AC
		1.7. Мразоустойчивост, определена с магнезиев сулфат (MS)	БДС EN 1367-2; БДС EN 13450+AC

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гевкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.8. Обемна маса в насипно състояние	БДС EN 1097-3
		1.9. Съдържание на вода (w)	БДС EN 1097-5
		1.10. Плътност на зърната: – специфична плътност на зърната (ρa); – обемна плътност на зърната в сухо състояние (ρrd); – обемна плътност на зърната във водонаситено и повърхностно сухо състояние (ρssd); – плътност на зърната при предварително изсушено състояние (ρp)	БДС EN 1097-6, т. т. 7, 8 и 9 Приложение А
		1.11. Сцепление между скален материал и битум	БДС 11685
		1.12. Сцепление между скален материал и битум по метод на десорбция в кипяща вода	БДС EN 12697-11
		1.13. Абсорбция на вода (WA24)	БДС EN 1097-6, т. т. 7, 8 и 9
		1.14. Леки органични замърсявания (mLPC)	БДС EN 1744-1+A1
		1.15. Граница на протичане	Наредба № РД-02-20-2/ 2018, Приложение № 15 към чл.160, т.3
		1.16. Показател на пластичност	Наредба № РД-02-20-2/ 2018, Приложение № 16 към чл.160, т.3
		1.17. Устойчивост на дробимост – коефициент "Los Angeles" (съпротивление на изиосване в апарат "Лос Анжелос")	БДС EN 1097-2
		1.18. Устойчивост на дробимост при статично натоварване	БДС EN 206+A2/ NA, Приложение NA.Q
		1.19. Устойчивост на износване – коефициент "micro-Deval"	БДС EN 1097-1
		1.20. Чистота на минералните материали (пясъчен еквивалент)	БДС EN 933-8+A1
		1.21. Чистота на минералните материали (метиленово синьо)	БДС EN 933-9

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.22. Коефициент на ускорено полиране (устойчивост на полируемост)	БДС EN 1097-8
		1.23. Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) в лабораторни условия. Относително линейно набъбване	БДС EN 13286-47; Наредба № РД-02-20-2/ 2018, Приложение № 17 към чл.161, ал.3
		1.24. Плътност на място по метода "заместващ пясък"/степен на уплътняване	Методика МРРБ-ГУП, 1999 г.
		1.25. Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание чрез автоматичен "Проктор"	БДС EN 13286-2; БДС 17146
		1.26. Модул на еластичност. Деформационни модули. Степен на уплътняване E2:E1	БДС 15130
		1.27. Якост на натиск на хидравлично свързани смеси и на скални материали	БДС EN 13286-41; БДС EN 1926
		1.28. Мразоустойчивост на циментово стабилизирани смеси	ТС-ММЦСС:2014
		1.29. Съдържание на обща сяра	БДС EN 1744-1+A1
		1.30. Съдържание на сулфати: – киселинноразтворими сулфати; – водоразтворими сулфати	БДС EN 1744-1+A1
		1.31. Съдържание на водоразтворими хлориди	БДС EN 1744-1+A1
		1.32. Съдържание на хумус	БДС EN 1744-1+A1; БДС 11302
		1.33. Силикатно разпадане след пропарване и третиране с натриев сулфат	БДС 14610
		1.34. Желязно и манганово разпадане	БДС 14610; БДС EN 1744-1+A1
		1.35. Варово разпадане	БДС 14610
2.	Неорганични свързващи вещества	2.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
3.	Асфалтови смеси	3.1. Обемна плътност (pb); (pbdry; pbssd; pbsea; pb, dim)	БДС EN 12697-6

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
		3.2. Максимална плътност на асфалтовата смес (pm); (pmv; pmc)	БДС EN 12697-5
		3.3. Остатъчна порестост (Va)	БДС EN 12697-8
		3.4. Брой на ударите за уплътняване на пробното тяло от двете страни	БДС EN 12697-30
		3.5. Устойчивост (S), Обща условна пластичност (FT) по метода Marshall	БДС EN 12697-34; БДС EN 12697-29
		3.6. Зърнометричен състав на минералната част на асфалтова смес (Разпределение на размера на частиците)	БДС EN 12697-2
		3.7. Съдържание на разтворимо свързващо вещество в асфалтовата смес	БДС EN 12697-1
		3.8. Оттичане на свързващото вещество (BD)	БДС EN 12697-18 т. 5
		3.9.a.Подготовка на пробни тела чрез валцуващ уплътнител (за изпитване на коловози)	БДС EN 12697-33+A1 т. 5.3
		3.9.b. Наклон на образуването на коловоз - WTS_{AIR} за пробно тяло: – Пропорционална дълбочина на коловоза – PRD_{AIR}, при 10000 цикъла за пробно тяло; – Дълбочина на коловоза – RD_{AIR}, при 10000 цикъла за пробно тяло	БДС EN 12697-22+A1, т. 8.3., Процедура В с използване на уред с малки размери по т. 6.3.
		3.10. Коефициент на уплътнение на асфалтов пласт (степен на уплътнение)	БДС EN 12697-9;** БДС 17143
		3.11. Дебелина на асфалтов пласт	БДС EN 12697-36, т. 6.1
		3.12. Сцепление на битума с повърхността на минералната част на асфалтовата смес	ТС 96-МТ 2:1996
4.	Материали за хидроизолации – огъваеми битумни и полимербитумни	4.1. Свойства на опън (напречно и надлъжно): – максимална сила на опън;	БДС EN 12311-1

САМО ОРИГИНАЛНИЯ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
	хидроизолационни мушами	- удължение при максимална сила на опън	
		4.2. Якост на сцепление	БДС EN 13596; ТППТИХСПМ:1997
		4.3. Маса на единица площ	БДС EN 1849-1
		4.4. Абсорбция на вода	БДС EN 14223
		4.5. Дебелина	БДС EN 1849-1
		4.6. Устойчивост на стичане при повишени температури	БДС EN 1110
		4.7. Огъваемост при ниски температури	БДС EN 1109
		4.8. Водонепропускливост	БДС EN 1928
5.	Геотекстилни материали (геосинтетици)	5.1. Устойчивост на статично пробиване и преместване до пробиване	БДС EN ISO 12236
		5.2. Здравина (якост) на опън и относително удължение на широки ленти (при скорост 20 mm/min)	БДС EN ISO 10319
		5.3. Здравина на опън и относително удължение на снопчета от геомрежи	ASTM D 6637
		5.4. Устойчивост на динамично пробиване	БДС EN ISO 13433
		5.5. Дебелина на единични слоеве	БДС EN ISO 9863-1+A1
		5.6. Маса на единица площ	БДС EN ISO 9864
		5.7. Устойчивост на пробиване с пирамида на геосинтетици върху твърда опора (при скорост 1,0 mm/min)	БДС EN 14574
		5.8. Характеристичен размер на отворите	БДС EN ISO 12956
		5.9. Капацитет на водния поток в равнината на геотекстила (площна водопропускливост)	БДС EN ISO 12958-1
		5.10. Характеристики на водопропускливост перпендикулярно (нормално) на равнината, без натоварване	БДС EN ISO 11058
		5.11. Якостни характеристики на опън (на геомембрани)3	БДС EN ISO 527-3
6.	Строителни почви	6.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1; БДС EN ISO 17892-4, т. 5.2

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		6.2. Граница на протичане	Наредба № РД-02-20-2/ 2018, Приложение № 15 към чл.160, т.3
		6.3. Показател на пластичност	Наредба № РД-02-20-2/ 2018, Приложение № 16 към чл.160, т.3
		6.4. Водно съдържание	БДС EN 1097-5; БДС EN ISO 17892-1
		6.5. Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание чрез автоматичен "Проктор"	БДС EN 13286-2; БДС 17146
		6.6. Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) в лабораторни условия. Относително линейно набъбване	БДС EN 13286-47; Наредба № РД-02-20-2/ 2018, Приложение № 17 към чл.161, ал.3
		6.7. Коефициент на водопропускливост	БДС 8497
		6.8. Модул на еластичност. Деформационни модули. Степен на уплътняване E2:E1	БДС 15130
		6.9. Плътност на място по метода "заместващ пясък"/ степен на уплътняване	Методика на МРРБ-ГУП, 1999 г.
7.	Битуми и битумни свързващи материали	7.1. Пенетрация	БДС EN 1426
		7.2. Запазена пенетрация	БДС EN 12607-1; БДС EN 1426
		7.3. Пенетрация на стабилизирано свързващо вещество	БДС EN 13074-1; БДС EN 13074-2; БДС EN 1426
		7.4. Пенетрация на възстановено от асфалтови смеси свързващо вещество	БДС EN 12697-1; БДС EN 12697-3+A1; БДС EN 1426
		7.5. Температура на омекване	БДС EN 1427;
		7.6. Повишение на температурата на омекване	БДС EN 1427; БДС EN 12697-1
		7.7. Температура на омекване на възстановено от асфалтова смес свързващо вещество	БДС EN 12697-1; БДС EN 12697-3+A1; БДС EN 1427
		7.8. Температура на омекване на стабилизирано свързващо вещество	БДС EN 13074-1; БДС EN 13074-2; БДС EN 1427
		7.9. Време за изтичане	БДС EN 12846-2; БДС EN 12846-1

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
		7.10. Разтворимост	БДС EN 12592
		7.11. Промяна на масата	БДС EN 12607-1
		7.12. Пламна температура	БДС EN ISO 2592
		7.13. Съдържание на парафини	БДС EN 12606-1
		7.14. Температура на счупване по Фраас	БДС EN 12593
		7.15. Адхезия	БДС EN 15626; БДС EN 13614
		7.16. Способност за втвърдяване: – общ дестилат при 360°C; – % от общия дестилат, фракция дестилираща при: 190°C; 225°C; 260°C и 315°C	БДС EN 13358
		7.17. Еластично възстановяване	БДС EN 13398
		7.18. Еластично възстановяване след изпитване, съгласно БДС EN 12607-1	БДС EN 12607-1; БДС EN 13398
		7.19. Еластично възстановяване на възстановено от асфалтова смес свързващо вещество	БДС EN 12697-1; БДС EN 12697-3+A1; БДС EN 13398
		7.20. Еластично възстановяване на стабилизирано свързващо вещество	БДС EN 13074-1; БДС EN 13074-2; БДС EN 13398
		7.21. Стабилност при съхранение: – разлика в температурата на омекване; – разлика в пенетрацията	БДС EN 13399; БДС EN 1426; БДС EN 1427
		7.22. Пресевен остатък	БДС EN 1429
		7.23. Полярност на частиците	БДС EN 1430
		7.24. Степен на разпадане	БДС EN 13075-1
		7.25. Стабилност при смесване с цимент	БДС EN 12848
		7.26. Съдържание на свързващо вещество (чрез дестилация)	БДС EN 1431
		7.27. Съдържание на маслен дестилат	БДС EN 1431
		7.28. Пенетрация на свързващо вещество, възстановено чрез изпарение	БДС EN 13074-1; БДС EN 1426

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
		7.29. Температура на омекване на свързващо вещество, възстановено чрез изпарение	БДС EN 13074-1; БДС EN 1427
		7.30. Еластично възстановяване на свързващо вещество, възстановено чрез изпарение	БДС EN 13074-1; БДС EN 13398
8.	Материали за пътна маркировка и пътна маркировка	8.1. Съпротивление на хлъзгане;	БДС EN 1436, т. 4.5
		8.2. Цвят: – коефициент на яркост β; – координати на цветност (x,y)	БДС EN 1436
		8.3. Коефициент на яркост при разсеяно осветление, Qd;	БДС EN 1436
		8.4. Коефициент на яркост при обратно отражение, RL: – за суха настилка; – за влажна настилка.	БДС EN 1436
9.	Материали за зимно поддържане на пътища	9.1. Зърнометрия/пресевен анализ	БДС EN 1235/A1
		9.2. Съдържание на влага	ISO 2483
		9.3. Съдържание на водоразтворими хлориди: - общи хлориди; - NaCl; - CaCl2; - MgCl2	БДС ISO 6227; БДС EN 16811-1; ТПИПП:2009 – Приложение 1; БДС EN 16811-2; БДС EN 16811-2; БДС EN 16198; ТПИПП:2009 – Приложение 1
		9.4. Съдържание на водоразтворими сулфати	ISO 2480
10.	Пътни знаци и табели	10.1. Устойчивост на удар	БДС EN ISO 6272-1
		10.2. Дебелина на покрития	БДС EN ISO 2178
		10.3. Якостни показатели на пътни знаци и направляващи стълбчета – деформации: – натоварване от вятър (опора/плоча); – временна (опора/плоча); – временна – усукване (плоча); – при снегопочистване (опора/плоча); – концентрирани сили (опора/плоча); - устойчивост на корозия; - ръбове на основата;	БДС EN 12899-1; БДС EN 12899-3

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- лице на знака.	
		10.4. Цвят: – коефициент на яркост β; – координати на цветност (x,y)	МОХВЛПЗСФ:2019
		10.5. Коефициент при обратно отражение, RA	МОХВЛПЗСФ:2019
11.	Принадлежности от пътното оборудване (ППО) -стоманени предпазни огради; -предпазни мрежи; -плоски изделия и шумозащитни огради с различни покрития	11.1. Дебелина на цинково покритие	БДС EN ISO 2178
		11.2. Дебелина на покритие (предпазни мрежи)	БДС EN ISO 2178
		11.3. Якостни показатели на стълбчета и на елементи от мрежи за диви животни. Носимоспособност	БДС 2795**
		11.4. Дебелина на цинково-алуминиево покритие	БДС EN ISO 2178
		11.5. Дебелина на органично покритие	БДС EN ISO 2178
12.	Бетон	12.1. Якост на натиск	БДС EN 12390-3
		12.2. Плътност	БДС EN 12390-7+AC
		12.3. Якост на опън при разцепване	БДС EN 12390-6
13.	Пътни съоръжения, конструкции и принадлежности към тях (ПСКПТ)	13.1. Определяне на деформации (стоманобетонни и стоманени елементи и конструкции)	БДС 4983
		13.2. Изпитване чрез пробно статично натоварване. Определяне на деформации (мостове и водостоци)	ИИПМ:1980
		13.3. Изпитване, чрез пробно динамично натоварване. Определяне на вибрации	ИИПМ:1980
14.	Повърхностни качества на настилките	14.1. Съпротивление на хлъзгане на пътно покритие	БДС EN 13036-4
		14.2. Дълбочина на грапавостта на пътното покритие	БДС EN 13036-1
		14.3. Надлъжна равност на пътното покритие	ASTM E 950; МР:1986
		14.4. Напречна равност на пътното покритие	БДС EN 13036-7; МР:1986
15.	Конструктивни качества на настилките	15.1. Носимоспособност на пътната конструкция – изразена като: – огъване; – модул на еластичност.	БДС 17143; БДС 15131; НП:1986

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3
1.	Добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси и конструктивни пластове за пътища и съоръжения	БДС EN 932-1, Част 1
2.	Асфалтови смеси	БДС EN 12697-27, Част 27
3.	Материали за хидроизолации	БДС EN 13416
4.	Геотекстилни материали (геосинтетици)	БДС EN ISO 9862
5.	Строителни почви	БДС EN 932-1, Част 1
6.	Бетон – смеси бетонни и бетон	БДС EN 12350-1, Част 1 БДС EN 12504-1, Част 1/АС

* ***Гъвкав обхват:*** *Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

*** Отменен стандарт, но не заменен по отношение на метода за изпитване.*

Позовавания:

1. „Методика за определяне на обемна плътност на място чрез заместващ пясък" – ГУП, 1999 г., идентиф. № Методика МРРБ-ГУП, идентиф. № Методика МРРБ-ГУП, 1999 г.;
2. „Методика за определяне на показателя за мразоустойчивост на циментово стабилизирани смеси в лабораторни условия" – АПИ, 2014, идентиф. № ТС-ММЦСС:2014;
3. "Смеси асфалтови студени за текущ ремонт на асфалтови настилки" – Техническа спецификация – 1996 г., идентиф. № ТС96-МТ2:1996;
4. Технически правила за проектиране и технология за изпълнение на хидроизолациите на стоманобетонови пътни мостове – ГУП, 1997 г., идентиф. № ТПТИХСПМ:1997;
5. Наредба № РД-02-2-2/2018, Наредба за проектиране на пътища, обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г., попр., бр. 90 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г., идентиф. № НАРЕДБА № РД-02-20-2/ 2018 г.:
   - Метод за определяне на границата на протичане на почви – Приложение № 15 към чл.160, т.3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2/ 2018 г.;
   - Метод за определяне на границата на изтичване и на показателя за пластичност на почви – Приложение № 16 към чл.160, т.3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2/ 2018 г.;
   - Метод за определяне на калифорнийския показател за носимоспособност на почвата (CBR) – Приложение № 17 към чл.161, ал.3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2/ 2018 г.;
6. „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища" – АПИ, 2009 г., идентиф. № ТПИПП:2009;
7. „Инструкция за изпитване на пътни мостове", ГУП – утвърдена със Заповед № 6/ 02.01.1980 г. на МССМ и Заповед № 1/02.01.1980 г. на КАБ, идентиф. № ИИПМ:1980;
8. „Методика за измерване и оценка на равността на пътното покритие" – ГУП, Заповед № РД-22-312/ 30.04.1986 г., идентиф. № МР:1986;
9. „Методика за измерване и оценка на носимоспособността на пътните настилки" – ГУП, 1986 г., идентиф. № НП:1986;
10. Методика за определяне на характеристиките за видимост на лица на пътни знаци от светлоотразителни фолиа – АПИ, 2019 г., идентиф. № МОХВЛПЗСФ:2019.

НАРЕЖДАМ

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Да се издаде сертификат за акредитация рег. № 197 ЛИ/17.06.2026 г валиден до 31.03.2029 г. и приложение, настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от управителя/представител на Агенция Пътна инфраструктура, ръководителя на Изпитвателна лаборатория към Институт по пътища и мостове, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 197 ЛИ/31.03.2025 г., валиден до 31.03.2029 г., и приложение заповед за акредитация № А 115/31.03.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Институт по пътища и мостове при Агенция Пътна инфраструктура в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"